

Producent:
KZWM OGNIОCHRON S.A.
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, Polska
tel. +48 33 870 25 09, fax +48 33 870 23 66
e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron
KZWM OGNIОCHRON S.A.

Przeznaczenie

Znajduje szczególne zastosowanie w lakierniach, energetyce, halach przemysłowych oraz wszędzie tam, gdzie użycie proszków gaśniczych jest niewskazane ze względu na występowanie urządzeń wrażliwych na pyły i zabrudzenia.

Gaśnica nie pozostawia śladów po użyciu środka gaśniczego.



Podstawowe cechy

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Lekka butla stalowa nowej generacji.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór wyposażony w bezpiecznik ciśnienia.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.

Jakość i bezpieczeństwo


Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.

Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC.



Dane techniczne

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Skuteczność gaśnicza | 34 B |
| Masa środka gaśniczego | 2 kg |
| Czas działania | 6 s |
| Ciśnienie próbne zbiornika | 320 bar |
| Zakres temperatur stosowania | -20 °C / +60 °C |
| Masa całkowita | 7 kg |
| Maks. napięcie gaszonego urząd. | 1000 V |
| Całkowita wysokość (A) | 543 mm |
| Średnica zbiornika (B) | 105 mm |



Gaśnica śniegowa 2 kg

GS-2x B



ogniochron

GAŚNICA

2 kg SKROPLONEGO CO₂

34 B



- 1 WYCIĄGNĄĆ ZABEZPIECZENIE.
- 2 NACISNĄĆ DŹWIGNIĘ ZAWORU, UŻYWAĆ W POZYCJI PIONOWEJ.



NADAJE SIĘ DO GASZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

DO 1000 V – ZACHOWAĆ ODSTĘP MIN. 1 m

36 MIESIĘCY GWARANCJA

WARRANTY GWARANCJI ORAZ AKTUALNY WYKAZ AUTORYZOWANYCH SERWISÓW I BIEŻĄCE RÓWNIEŻ NA WYBÓR OGNIОCHRON S.A. CENNIK SERWISÓW PRZEPROWADZANYCH MINIMUM DLA 20 ZŁ WSKAZUJĄCYM ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIEJNIE ZGODNE Z ZATWIERDZONYM WODZEM GOSYŁ.

PO KAŻDYM URUCHOMIENIU GAŚNICE PONOWNIE NAPEŁNIAĆ

ŚRODEK GAŚNICZY: 2 kg CO₂

ZAKRES TEMPERATUR STOSOWANIA: -20 °C DO +60 °C

WYDŁĘCZNO DOPIECZENIA CNBOP NR 0507/2008 WS PR 08 37 179 42208

Producent: **KZWM OGNIОCHRON S.A.**

ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, tel. 33 870 25 09, fax 33 870 23 66

e-mail: handel@ogniochron.eu, www.ogniochron.eu

CE 0062