

Producent:
KZWM OGNIOPHON S.A.
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, Polska
tel. +48 33 870 25 09, fax +48 33 870 23 66
e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron
KZWM OGNIOPHON S.A.

Przeznaczenie

Znajduje szczególne zastosowanie w lakierniach, energetyce, halach przemysłowych oraz wszędzie tam, gdzie użycie proszków gaśniczych jest niewskazane ze względu na występowanie urządzeń wrażliwych na pyły i zabrudzenia.

Gaśnica nie pozostawia śladów po użyciu środka gaśniczego.



Podstawowe cechy

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Długi wąż zakończony prądownicą ułatwia gaszenie.
- Lekka butla stalowa nowej generacji.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór wyposażony w bezpiecznik ciśnienia.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Gasi również pożary typu C.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.

Jakość i bezpieczeństwo


Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.

Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC.



Dane techniczne

Skuteczność gaśnicza	89B
Masa środka gaśniczego	5 kg
Czas działania	9 s
Ciśnienie próbne zbiornika	320 bar
Zakres temperatur stosowania	-30 °C / +60 °C
Masa całkowita	14 kg
Maks. napięcie gaszonego urządz.	1000 V
Całkowita wysokość (A)	660 mm
Średnica zbiornika (B)	140 mm



Gaśnica śniegowa 5 kg

GS-5x B/MP

