

Producent:
KZWM OGNIОCHRON S.A.
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, Polska
tel. +48 33 870 25 09, fax +48 33 870 23 66
e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron
KZWM OGNIОCHRON S.A.

Przeznaczenie

Unikatowa technologia wytwarzania mgły wodnej pozwala zminimalizować szkody powstałe w wyniku gaszenia pożaru. Doskonale nadaje się do gaszenia pożarów olejów i tłuszczów jadalnych, płonącej na ludziach odzieży, ważnych dokumentów i urządzeń. Skutecznie gasi nie pozostawiając śladów po użyciu środka gaśniczego. Polecana do zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, zwłaszcza biur, archiwów, szkół, przychodni medycznych, kancelarii prawnych, jak również pomieszczeń gastronomicznych i kuchni domowych.



Podstawowe cechy

- W pełni ekologiczna.
- Ergonomiczna i łatwa w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Ekonomiczna w obsłudze serwisowej.


Jakość i bezpieczeństwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC.



Dane techniczne

Skuteczność gaśnicza	8A 25F
Masa środka gaśniczego	3 l
Czynnik roboczy	N ₂
Czas działania	9 s
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Ciśnienie robocze	12 bar
Zakres temperatur stosowania	+5 °C / +60 °C
Masa całkowita	6,5 kg
Maks. napięcie gaszonego urząd.	1000 V
Całkowita wysokość (A)	510 mm
Średnica zbiornika (B)	160 mm



Gaśnica wodna mgłowa 3 l GWM-3x AF

